

# ★ ATENCION GERENTES ★

Cuando use los filtros Gycor, siga estos procedimientos para obtener mayores resultados.

- **RECIRCULE LA MANTECA POR NO MÁS DE CINCO (5) MINUTOS**

Los filtros están diseñados para ser recirculados por no más de cinco minutos. Recircularla por más tiempo hace que la manteca se aeree, que a su vez provoca que humee y recircularla por menos de tres (3) minutos no permite que los filtros limpien químicamente la manteca. Es muy importante recircular la manteca por lo menos una o dos veces por día, sin embargo no es necesario recircularla en cada una de las filtraciones del día.

- **ARME LAS MÁQUINAS DE FILTRO CON LOS FILTROS EL DÍA QUE SE REALICE LA FILTRACIÓN**

Dado que los filtros son muy absorbentes y su efectividad es reducida si son expuestos a la humedad, NO los ponga en una máquina de filtrar mojada o bien déjelos una noche antes en la máquina de filtrar pre-armada. Lo mejor es tenerlos en un lugar limpio, y armarlos en una máquina limpia y seca el día de la filtración.

- **NO AGREGUE NINGÚN POLVO O MEZCLA AYUDA-FILTRO A LA MANTECA DE FREIDORES CON FILTROS DE GYCOR**

Dado que el polvo ayuda-filtro ya está impregnado en los filtros de Gycor No hace falta agregar ningún otro polvo o mezcla ayuda-filtro a los freidores.

**Si siguen estos consejos, los filtros deberán de funcionar excelentemente.**

**Si requieren de mayor información por favor llamen al:**

GYCOR  
Customer Service  
10216 Werch Drive, #108  
Woodridge, IL 60517  
**1-800-772-0660**